

Основные параметры* полимерных эластичных резервуаров ПЭР-В для хранения воды питьевой и технической.

№	Тип	Номинальная вместимость, литров	Длина порожнего, м	Ширина порожнего, м	Высота полного, м	Вес без отводов, кг
1.	ПЭР-1В	1 000	2,40	1,49	0,50	7,87
2.	ПЭР-2В	2 000	2,65	2,00	0,50	11,66
3.	ПЭР-3В	3 000	3,35	2,00	0,60	14,74
4.	ПЭР-4В	4 000	4,25	2,00	0,60	18,70
5.	ПЭР-5В	5 000	3,30	3,00	0,80	21,78
6.	ПЭР-6В	6 000	3,90	3,00	0,80	25,74
7.	ПЭР-7В	7 000	4,45	3,00	0,80	29,37
8.	ПЭР-8В	8 000	4,70	3,00	0,90	31,02
9.	ПЭР-10В	10 000	5,50	2,96	0,90	35,82
10.	ПЭР-15В	15 000	4,80	4,44	0,80	46,89
11.	ПЭР-20В	20 000	6,10	4,44	1,20	59,58
12.	ПЭР-25В	25 000	7,00	4,44	1,20	68,38
13.	ПЭР-30В	30 000	6,52	5,92	1,20	84,92
14.	ПЭР-40В	40 000	7,60	5,92	1,20	98,98
15.	ПЭР-50В	50 000	9,25	5,92	1,30	120,47
16.	ПЭР-60В	60 000	10,25	5,92	1,30	133,50
17.	ПЭР-70В	70 000	9,00	7,40	1,40	146,52
18.	ПЭР-80В	80 000	10,25	7,40	1,40	166,87
19.	ПЭР-100В	100 000	10,40	8,88	1,50	203,17
20.	ПЭР-120В	120 000	12,20	8,88	1,50	238,34

* по согласованию с заказчиком возможно изготовление резервуаров ПЭР вместимостью до 500 м.куб. и с другими габаритными размерами.

Основные параметры эластичных резервуаров ПЭР-В для транспортирования воды питьевой и технической на платформах автомобилей и в автоприцепах.**

№	Тип	Номинальная вместимость, литров	Длина порожнего, м	Ширина порожнего, м	Высота полного, м	Вес без отводов, кг
1.	ПЭР-0,25ВТ	250	1,45	0,80	0,40	3,06
2.	ПЭР-0,5ВТ	500	1,45	1,45	0,40	5,55
3.	ПЭР-1ВТ	1 000	2,50	1,49	0,50	9,83
4.	ПЭР-5ВТ	5 000	3,00	2,50	0,95	19,80
5.	ПЭР-10ВТ	10 000	6,00	2,50	1,00	39,60
6.	ПЭР-25ВТ	25 000	7,00	3,00	1,00	55,44
7.	ПЭР-30ВТ	30 000	14,00	3,00	1,20	110,88

* по согласованию с заказчиком возможно изготовление резервуаров ПЭР размерного ряда соответствующему виду платформы транспортного средства.

- ✓ Резервуары серии ПЭР-Н и ПЭР-НТ снабжаются сливо-наливными отводами ДУ-50 мм, ДУ-76(80) мм из нержавеющей стали или с защитой от коррозии.
- ✓ Тип соединительных муфт «Кам-Лок», или ТК.
- ✓ Воздушные (дыхательные) патрубки ДУ-12 мм и ДУ-25 мм, длина 200 мм.
- ✓ Транспортные резервуары ПЭР-ВТ снабжаются стяжными ремнями для крепления к платформам автомобилей и грузовых прицепов.